



Nivel óptico automático NA524 (Aumento 24x; Desviación 1.9 mm)

Artículo: 840385-L

EAN-13: 7640110696019

URL: at.com.es/p/1019794

Marca: Leica Geosystems



7640110696019

Los profesionales se enfrentan a numerosos obstáculos en la obra. Sea cual sea la exigencia del trabajo, los niveles Leica NA500 la supera. Confíe en la conocida experiencia de Leica Geosystems para obtener la mejor calidad y el más alto rendimiento. En otras palabras: en la obra, Leica Geosystems y Leica NA500 son sus mejores aliados para obtener mediciones precisas en todo momento.

EXCLUSIVIDAD. ENFOQUE. PROTECCIÓN.

- Diseño distintivo y tecnología probada en su conjunto
- Leica Geosystems conoce el sector de la construcción y proporciona niveles para todas las necesidades
- Expertos en la materia y garantía sobresaliente en los que puede confiar, y en todo el mundo

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Mediciones rápidas y precisas
- Diseño exclusivo y resultados de la más alta calidad para todas las necesidades de nivelado
- Fabricados para las obras más complejas y las condiciones más adversas
- Expertos de Leica Geosystems en más de 270 centros de servicio en todo el mundo
- Garantía de primera

DATOS TÉCNICOS:

Anteojo

Diámetro de objetivo libre 36 mm

Distancia de mira más corta desde el eje < 1,0 m

Diámetro del campo visual a 100 m < 2,1 m

Constante de multiplicación 100

Constante de adición 0

Compensador

Área de inclinación $\pm 15'$

Precisión de calado (desviación est.) < 0,5"

Nivel de burbuja 8' / 2 mm

Círculo horizontal

Graduación 360°

Intervalo de graduación 1°

Nivel automático óptico serie NA500

Peso (neto) 1,5 kg
Rango de temperaturas de funcionamiento De -20°C a +40°C
Protección IP56

Características

Aumentos	24x
Desviación estándar (mm/ 1km)	1.9

Certificaciones

Garantía	3
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter especial para trabajos con madera con mango de acero inoxidable CK-2

at.com.es/p/1017549



Juego de alicate universal y alicate de corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017568



Marcador blanco permanente con punta media Classic 532 Instant White

at.com.es/p/1019245



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575



Trípode de aluminio para exterior con tornillo de fijación 5/8" CT160

at.com.es/p/1019841