

7640110697511

Nivel láser de líneas Lino L2s con pilas

Artículo: 848435
EAN-13: 7640110697511
URL: at.com.es/p/1019804
Marca: Leica Geosystems

- Líneas visibles de forma excepcional hasta 25 metros
- Puede girar 250º
- Ajusta su posición de forma automática hasta ±4°

Datos técnicos
· Alcance: hasta 25 m
· Alcance con receptor: láser 80 m
· Precisión de nivelación: ± 0,2 mm/m
· Rango de autonivelación: ± 4°
· Número de líneas láser: 2
· Dirección del rayo: vertical, horizontal
· Tipo de láser: 635 nm/clase 2
· Tipo de batería: AA 3 x 1,5V
· Tiempo de funcionamiento: hasta 13 h (AA)
· Clase de protección: IP 54
· Dimensiones: 110 × 60 × 100 mm
· Peso con baterías: 500 g
· Rosca para trípode: 1/4”

Visibilidad láser excepcional
La óptica de alta precisión garantiza una visibilidad de línea láser excepcional de hasta 25 metros, dependiendo de las condiciones de iluminación. Sus líneas láser horizontales y verticales excepcionalmente largas se proyectan a pisos, paredes y techos.

Posicionamiento rápido
El adaptador inteligente magnético TWIST 250 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 250°.

Autonivelante
El Leica Lino L2 ajusta automáticamente su posición si está ligeramente fuera de nivel hasta ± 4 °. Fuera de este límite, la alerta visual se activa para evitar errores.

Incluye:
· Adaptador magnético multifunción TWIST 250
· Tablilla de puntería
· Pilas alcalinas (tipo AA, 3 x 1,5V)
· Estuche blando

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Precisión de nivelación (mm/ m)	± 0,2
Alcance (m)	25 / 80

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,50
Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	6,00
Alto del artículo (cm)	10,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	16,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cúter con bloqueo automático EXL

at.com.es/p/1017500



Gafas de protección transparentes EPI II ECO

at.com.es/p/1018620



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com