

7640110697528

Nivel láser de líneas Lino L2 con pilas y/o batería recargable

Artículo: 864413
EAN-13: 7640110697528
URL: at.com.es/p/1019805
Marca: Leica Geosystems

Datos técnicos
· Alcance: hasta 25 m
· Alcance con receptor: láser 80 m
· Precisión de nivelación: ± 0,2 mm/m
· Rango de autonivelación: ± 4°
· Número de líneas láser: 2
· Dirección del rayo: vertical, horizontal
· Tipo de láser: 635 nm/clase 2
· Tipo de batería: Recargable iones de litio (o AA 3 x 1,5V)
· Tiempo de funcionamiento: hasta 44 h (ion Litio)
· Clase de protección: IP 54
· Dimensiones: 110 × 60 × 100 mm
· Peso con baterías: 530 g
· Rosca para trípode: 1/4”

Visibilidad láser excepcional
La óptica de alta precisión garantiza una visibilidad de línea láser excepcional de hasta 25 metros, dependiendo de las condiciones de iluminación. Sus líneas láser horizontales y verticales excepcionalmente largas se proyectan a pisos, paredes y techos.

Posicionamiento rápido
El adaptador inteligente magnético TWIST 250 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 250°.

Autonivelante
El Leica Lino L2 ajusta automáticamente su posición si está ligeramente fuera de nivel hasta ± 4 °. Fuera de este límite, la alerta visual se activa para evitar errores.

Triple concepto de alimentación
El concepto de triple potencia del Leica Lino L2-1 garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido. Puede alimentar su láser utilizando las baterías recargables durante hasta 44 horas con una carga. Alternativamente, puede usar pilas alcalinas gracias a la tapa porta-pilas incluida o simplemente su cargador. (Pilas alcalinas no incluidas).

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Nivel láser de líneas Lino L2 con pilas y/o batería recargable

Incluye:
· Adaptador magnético multifunción TWIST 250
· Tablilla de puntería
· Pack de baterías ion Litio
· Cargador
· Porta-pilas
· Maletín de transporte rígido

Características

Precisión de nivelación (mm/ m)	± 0,2
Alcance (m)	25 / 80

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,53
Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	6,00
Alto del artículo (cm)	10,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	33,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual NH-1

at.com.es/p/1017487



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cuchillas troceables de 25 mm

at.com.es/p/1018865



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas verdes Lino L2G con pilas y/ o batería recargable

at.com.es/p/1019806

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com