



7640110697542

## Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

**Artículo:** 864431

**EAN-13:** 7640110697542

**URL:** [at.com.es/p/1019807](http://at.com.es/p/1019807)

**Marca:** Leica Geosystems

### Datos técnicos

- Alcance: hasta 25 m
- Alcance con receptor: láser 80 m
- Precisión de nivelación:  $\pm 0,2$  mm/m
- Rango de autonivelación:  $\pm 4^\circ$
- Número de puntos láser: 4
- Número de líneas láser: 2
- Dirección del rayo: vertical, horizontal, arriba, abajo, derecha, izquierda
- Tipo de láser: 635 nm/clase 2
- Tipo de batería: Recargable iones de litio (o AA 3 x 1,5V)
- Tiempo de funcionamiento: hasta 44 h (ion Litio)
- Clase de protección: IP 54
- Dimensiones: 110 x 60 x 100 mm
- Peso con baterías: 530 g
- Rosca para trípode: 1/4"

### Líneas cruzadas y puntos láser

El Leica Lino L2P5 es un láser de líneas y puntos de autonivelación. Ideal para tareas de alineación, como mosaicos, paneles de yeso, particiones e instalaciones eléctricas, así como proyección de plomadas, replanteo o transferencia de puntos medidos.

### Posicionamiento rápido

El adaptador inteligente magnético TWIST 360 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 360°.

### Triple concepto de alimentación

El concepto de triple potencia del Leica Lino L2P5-1 garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido. Puede alimentar su láser utilizando las baterías recargables durante hasta 44 horas con una carga. Alternativamente, puede usar pilas alcalinas gracias a la tapa portapilas incluida o simplemente su cargador. (Pilas alcalinas no incluidas).

### Incluye:

- Adaptador magnético multifunción TWIST 360
- Tablilla de puntería

**Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5**

---

- Pack de baterías ion Litio
- Cargador
- Portapilas
- Maletín de transporte rígido

**Características**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Precisión de nivelación (mm/ m) | ± 0,2   |
| Alcance (m)                     | 25 / 80 |

---

**Certificaciones**

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 2 |
|----------|---|

---

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,53  |
| Largo del artículo (cm) | 11,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 6,00  |
| Alto del artículo (cm)  | 10,00 |

---

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

---

**Datos packaging**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,00        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,50       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,00       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 17,00       |
| Presentación                     | Caja cartón |

---

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 9015301000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

---