



Nivel láser de líneas y puntos verdes Lino L2P5G

Artículo: 864435

EAN-13: 7640110697559

URL: at.com.es/p/1019808

Marca: Leica Geosystems

Datos técnicos

- Alcance: hasta 35 m
- Alcance con receptor: láser 80 m
- Precisión de nivelación: $\pm 0,2$ mm/m
- Rango de autonivelación: $\pm 4^\circ$
- Número de puntos láser: 4
- Número de líneas láser: 2
- Dirección del rayo: vertical, horizontal, arriba, abajo, derecha, izquierda
- Tipo de láser: 525 nm/clase 2
- Tipo de batería: Recargable iones de litio (o AA 3 x 1,5V)
- Tiempo de funcionamiento: hasta 28 h (ion Litio)
- Clase de protección: IP 54
- Dimensiones: 110 x 60 x 100 mm
- Peso con baterías: 530 g
- Rosca para trípode: 1/4"

Líneas cruzadas y puntos láser verdes

El Leica Lino L2P5G utiliza la mejor tecnología de láser verde y lo combina con las funcionalidades de un láser y un punto láser. Los rayos láser verdes y el ojo rojo, lo que la convierte en la herramienta ideal para ambientes luminosos y habitaciones grandes.

Posicionamiento rápido

El adaptador inteligente magnético TWIST 360 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 360°.

Triple concepto de alimentación

El concepto de triple potencia del Leica Lino L2P5G-1 garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido. Puede alimentar su láser utilizando las baterías recargables durante hasta 28 horas con una carga. Alternativamente, puede usar pilas alcalinas gracias a la tapa portapilas incluida o simplemente su cargador. (Pilas alcalinas no incluidas).

Incluye:

- Adaptador magnético multifunción TWIST 360
- Soporte de pared/techo UAL 130

Nivel láser de líneas y puntos verdes Lino L2P5G

- Tablilla de puntería
- Pack de baterías ion Litio
- Cargador
- Portapilas
- Maletín de transporte rígido

Características

Precisión de nivelación (mm/ m)	± 0,2
Alcance (m)	35 / 80

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,53
Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	6,00
Alto del artículo (cm)	10,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	33,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Medidor láser Disto X3-1

at.com.es/p/1019799



Nivel láser de líneas Lino L2 con pilas y/o batería recargable

at.com.es/p/1019805



Nivel láser de líneas verdes Lino L2G con pilas y/ o batería recargable

at.com.es/p/1019806



Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos

at.com.es/p/1019809