Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos



Receptor para Linos RGR 200

Artículo: 866090
EAN-13: 7640110697948
URL: at.com.es/p/1019809
Marca: Leica Geosystems

7640110697948

· Rayos rojos y verdes.
· Carcasa resistente IP 65 con display frontal y trasero, incluye imanes para sujeción al techo.
· Localización de rayos láser rojos y verdes a distancias de hasta 80 m.
· Para Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G, L4P1.
· Rango de trabajo: 2-80 metros
· Apagado automático: 30 minutos
· Pantalla iluminada: Delante y detrás
· 2 canales de precisión
· Dimensiones: 158x73x26 mm

Incluye:
· Guía de inicio rápido
· Soporte del receptor
· 2 AA baterías
· Certificado de calibración
· Garantía

Características

Precisión (mm)	±1, ±3
Alcance (m)	80
Clase de protección	IP65

Certificaciones

Garantia	3

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,25

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

866090 Leica Geosystems

Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015900000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m y 2 secciones TN20K

at.com.es/p/1019784



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas verdes Lino L2G con pilas y/ o batería recargable

at.com.es/p/1019806



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807



Nivel láser de líneas verdes de 360 grados Lino L6G en maletín rígido

at.com.es/p/1020205