



Receptor para Linos RGR 200

Artículo: 866090
EAN-13: 7640110697948
URL: at.com.es/p/1019809
Marca: Leica Geosystems



- Rayos rojos y verdes.
- Carcasa resistente IP 65 con display frontal y trasero, incluye imanes para sujeción al techo.
- Localización de rayos láser rojos y verdes a distancias de hasta 80 m.
- Para Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G, L4P1.
- Rango de trabajo: 2-80 metros
- Apagado automático: 30 minutos
- Pantalla iluminada: Delante y detrás
- 2 canales de precisión
- Dimensiones: 158x73x26 mm

- Incluye:
- Guía de inicio rápido
 - Soporte del receptor
 - 2 AA baterías
 - Certificado de calibración
 - Garantía

Características

Precisión (mm)	±1, ±3
Alcance (m)	80
Clase de protección	IP65

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,25
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015900000
Disponible en dropshipping	si