

7640110696842

Nivel láser giratorio rayo verde Rugby 640 GREEN + RE120 + RC400

Artículo: 6011487
EAN-13: 7640110696842
URL: at.com.es/p/1019821
Marca: Leica Geosystems

Datos técnicos:
Funcionalidad: Autonivelación horizontal, vertical,90° y pendiente manual en ambos ejes
Tipo de producto: Multipropósito / H.V.
Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 2 / 520 nm
Plomada cenital: SI
Precisión de autonivelación: ±2.2 mm a 30 m
Rango de autonivelación: ± 5°
Rotación - RPS: 0, 2, 5, 10 rps
Escaneo - grados: 10°, 45°, 90°
Scan90: SI
Plomada abajo: SI
Modo de suspensión: SI
Rango(diámetro) – RE120G: 400 m
Rango (diámetro) – RC400 mando distancia: 200 m
Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C
Sellado: IP67
Dimensiones del láser (Al × An × L): 212 × 239 × 192 mm
Peso con batería: 2,56 kg
Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion
Aplicación: Construcciones en interiores, diseños, paredes y techos. Alineaciones de estructuras verticales, escuadras, etc. Inclinación manual 2 ejes.

· La nueva tecnología de diodo verde del Rubgy 640G ofrece una visibilidad excelente para aplicaciones en interiores.

· Se ajusta a cualquier aplicación de nivelación interior y exterior, alineación y determinación de ángulos rectos.

· Scan 90: hace que el replanteo resulte más sencillo al poder mover el rayo 90 grados hacia la derecha o izquierda.

· Modo rayo abajo – dirección de plomada abajo automática y precisa para la alineación sobre un punto de referencia.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

· Modo sleep – prolonga la duración de la batería y deja al Leica Rugby en modo sleep sin afectar su trabajo

Incluye:
· Batería Li-Ion 4,8Ah
· Cargador
· Receptor Rod Eye RE120G
· Mando a distancia RC400
· Diana magnética verdE
· Maletín de transporte

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 2,2 a 30 m
Ø Alcance máx. (m)	400
Fuente de alimentación	D, 4 x 1,5 V / pack batería Li-Ion
Clase de protección	IP67

Certificaciones

Garantia	3

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,56
Largo del artículo (cm)	21,20
Ancho del artículo (cm)	23,90
Alto del artículo (cm)	19,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,56
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m y 2 secciones TN20K

at.com.es/p/1019784



Nivel láser de líneas Lino L2 con pilas y/o batería recargable

at.com.es/p/1019805



Nivel láser de líneas verdes Lino L2G con pilas y/ o batería recargable

at.com.es/p/1019806



Mira telescópica de aluminio de 5 m y 5 secciones TN15

at.com.es/p/1019838



Trípode de aluminio para exterior con tornillo de fijación 5/8" CT160

at.com.es/p/1019841

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com