

Nivel láser giratorio Rugby CLH con licencia CLX300

Artículo: 6012277
EAN-13: 7640110698297
URL: at.com.es/p/1019829
Marca: Leica Geosystems

7640110698297

Los primeros láseres ACTUALIZABLES: Fabricados para adaptarse.
Leica Rugby CLH - Sencillez en estado puro
La sencillez de Leica Rugby CLH permite utilizar sin esfuerzo las posibilidades del sistema láser.
Ahorra tiempo simplificando aplicaciones y aumentando su productividad.
Su diseño robusto asegura una estabilidad de medición y precisión para sus tareas diarias.
El asa está fijada a la base con conectores especiales que poseen una gran rigidez y proporcionan un soporte robusto para la base.

Datos técnicos:
Tipo de láser: Pendiente horizontal semiautomática en 1 eje
Inclinación en eje X: 8%
Precisión de autonivelación: ± 1.5 mm a 30 m
Rango de autonivelación: ± 6°
Rango de trabajo con Combo, RE 140/160: 1350 m de diámetro
Alcance del control remoto: 600 m de diámetro
Clase de láser: 1
Norma medioambiental: IP68/MIL-STD-810G
Temperatura de funcionamiento: Desde -20 °C hasta +50 °C
Velocidad de rotación: 10, 15, 20 RPS (con actualizaciones)
Batería: Ion de Litio
Tiempo de funcionamiento de la batería: Hasta 50h
Carga de baterías: 5 h (carga completa) - 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento
Dimensiones (Al × An ×L): 230x296x212 mm
Peso con pilas: 3,8 kg
Aplicación: Pendientes con dial regulador en el eje X: entradas, rampas, canalizaciones.

· El nivel ideal para la confección de pendientes para rampas y salidas.
· Regule o capture la inclinación en eje individual.

Incluye:
· Batería Li-Ion
· Cargador
· Receptor / mando a distancia CLC combo

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 1,5 a 30 m
Ø Alcance máx. (m)	1350
Fuente de alimentación	Ion de Litio
Clase de protección	IP68

Certificaciones

Garantia	3

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,80
Largo del artículo (cm)	23,00
Ancho del artículo (cm)	29,60
Alto del artículo (cm)	21,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Medidor láser Disto X3-1

at.com.es/p/1019799



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807



Trípode de aluminio para exterior con tornillo de fijación 5/8" CT160

at.com.es/p/1019841



Trípode de aluminio rosca 1/4" TRI 105

at.com.es/p/1529317

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com