



Nivel láser giratorio Rugby CLH con licencia CLX300

Artículo: 6012277
EAN-13: 7640110698297
URL: at.com.es/p/1019829
Marca: Leica Geosystems



Los primeros láseres ACTUALIZABLES: Fabricados para adaptarse.

Leica Rugby CLH - Sencillez en estado puro

La sencillez de Leica Rugby CLH permite utilizar sin esfuerzo las posibilidades del sistema láser.

Ahorra tiempo simplificando aplicaciones y aumentando su productividad.

Su diseño robusto asegura una estabilidad de medición y precisión para sus tareas diarias.

El asa está fijada a la base con conectores especiales que poseen una gran rigidez y proporcionan un soporte robusto para la base.

Datos técnicos:

Tipo de láser: Pendiente horizontal semiautomática en 1 eje

Inclinación en eje X: 8%

Precisión de autonivelación: ± 1.5 mm a 30 m

Rango de autonivelación: $\pm 6^\circ$

Rango de trabajo con Combo, RE 140/160: 1350 m de diámetro

Alcance del control remoto: 600 m de diámetro

Clase de láser: 1

Norma medioambiental: IP68/MIL-STD-810G

Temperatura de funcionamiento: Desde -20°C hasta $+50^\circ\text{C}$

Velocidad de rotación: 10, 15, 20 RPS (con actualizaciones)

Batería: Ion de Litio

Tiempo de funcionamiento de la batería: Hasta 50h

Carga de baterías: 5 h (carga completa) - 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento

Dimensiones (Al $\times$ An $\times$ L): 230x296x212 mm

Peso con pilas: 3,8 kg

Aplicación: Pendientes con dial regulador en el eje X: entradas, rampas, canalizaciones.

- El nivel ideal para la confección de pendientes para rampas y salidas.
- Regule o capture la inclinación en eje individual.

Incluye:

- Batería Li-Ion
- Cargador
- Receptor / mando a distancia CLC combo

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 1,5 a 30 m
Ø Alcance máx. (m)	1350
Fuente de alimentación	Ion de Litio
Clase de protección	IP68

Certificaciones

Garantía	3
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,80
Largo del artículo (cm)	23,00
Ancho del artículo (cm)	29,60
Alto del artículo (cm)	21,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Medidor láser Disto D1
at.com.es/p/1019791



Medidor láser Disto X3-1
at.com.es/p/1019799



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5
at.com.es/p/1019807



Trípode de aluminio para exterior con tornillo de fijación 5/8" CT160
at.com.es/p/1019841



Trípode de aluminio rosca 1/4" TRI 105
at.com.es/p/1529317