



7640110698310

Nivel láser giratorio Rugby CLA con batería y cargador

Artículo: 6012279
EAN-13: 7640110698310
URL: at.com.es/p/1019831
Marca: Leica Geosystems

Los primeros láseres ACTUALIZABLES: Fabricados para adaptarse. Leica Rugby CLA - Cubre las necesidades de todas las aplicaciones. La máxima flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del trabajo constituyen dos características vitales para sus proyectos. Con Leica Rugby CLA puedes actualizar su láser para adaptarlo a sus necesidades de aplicación. Usted pagará por las funcionalidades que necesite para hacer su trabajo sin pagar por las características adicionales que no vaya a usar. Con servicios profesionales adicionales como reparación y calibrado, puede asegurar el rendimiento de su láser durante muchos años.

NOTA: NO INCLUYE RECEPTOR

Datos técnicos:

Tipo de láser Láser: horizontal de un botón
Capacidad de inclinación (ejes X/Y): 15% (con actualizaciones)
Precisión de autonivelación: ± 1.5 mm a 30 m
Rango de autonivelación: $\pm 6^\circ$
Rango de trabajo con Combo, RE 140/160: 1350 m de diámetro
Alcance del control remoto: 600 m de diámetro
Clase de láser: 2
Norma medioambiental: IP68/MIL-STD-810G
Temperatura de funcionamiento: Desde -20°C hasta $+50^\circ\text{C}$
Velocidad de rotación: 0, 2, 5, 10, 15, 20 RPS (con actualizaciones)
Batería: Ion de Litio
Tiempo de funcionamiento de la batería: Hasta 50h
Carga de baterías: 5 h (carga completa) - 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento
Dimensiones (Al x An xL): 230x296x212 mm
Peso con pilas: 3,9 kg
Aplicación: Nivelación de encofrados y hormigón. Detección de altura y transferencia de marcas de nivel. Nivelación de terrenos.

Incluye:

- Batería Li-Ion
- Cargador

Nivel láser giratorio Rugby CLA

Software actualizable

Con la capacidad única de adaptarse a cualquier necesidad de aplicación a través de actualizaciones de software.

Unidad base

Úselo como un láser horizontal de un botón y fácil de operar para nivelación.

Rentable

Usted paga por la funcionalidad que necesita para hacer su trabajo.

Opciones de actualización:

- CLX 500: permitiendo la rotación en plano vertical y añadiendo una funcionalidad de inclinación manual de +8% en los dos ejes, la actualización ofrece un muy buen rendimiento en aplicaciones de alineación de encofrados, tabla de replanteo y colocación de placas de yeso laminado y techos suspendidos.
- CLX 600: añadiendo una funcionalidad de inclinación totalmente automática de +15% en un solo eje con una opción de dial regulador, la actualización ofrece un gran rendimiento en aplicaciones de pendiente única.
- CLX 700: añadiendo una funcionalidad de inclinación totalmente automática de +15% en los dos ejes con una opción de dial regulador, la actualización ofrece un gran rendimiento en aplicaciones de doble pendiente.

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 1,5 a 30 m
Ø Alcance máx. (m)	1350
Fuente de alimentación	Ion de Litio
Clase de protección	IP68

Certificaciones

Garantía	5
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,90
Largo del artículo (cm)	23,00
Ancho del artículo (cm)	29,60
Alto del artículo (cm)	21,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,90
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	9015802000
Disponible en dropshipping	si