



7640110698358

## Nivel láser giratorio Rugby CLA con licencia CLX700

**Artículo:** 6012284  
**EAN-13:** 7640110698358  
**URL:** [at.com.es/p/1019833](http://at.com.es/p/1019833)  
**Marca:** Leica Geosystems

Los primeros láseres ACTUALIZABLES: Fabricados para adaptarse. Leica Rugby CLA - Cubre las necesidades de todas las aplicaciones. La máxima flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del trabajo constituyen dos características vitales para sus proyectos. Con Leica Rugby CLA puedes actualizar su láser para adaptarlo a sus necesidades de aplicación. Usted pagará por las funcionalidades que necesite para hacer su trabajo sin pagar por las características adicionales que no vaya a usar. Con servicios profesionales adicionales como reparación y calibrado, puede asegurar el rendimiento de su láser durante muchos años.

### Datos técnicos:

Tipo de láser: Pendiente completamente automática, horizontal o vertical en 2 ejes

Inclinación en ejes X/Y: 15%

Precisión de autonivelación:  $\pm 1.5$  mm a 30 m

Rango de autonivelación:  $\pm 6^\circ$

Rango de trabajo con Combo, RE 140/160: 1350 m de diámetro

Alcance del control remoto: 600 m de diámetro

Clase de láser: 1

Norma medioambiental: IP68/MIL-STD-810G

Temperatura de funcionamiento: Desde  $-20^\circ\text{C}$  hasta  $+50^\circ\text{C}$

Velocidad de rotación: 0, 2, 5, 10, 15, 20 RPS (con actualizaciones)

Batería: Ion de Litio

Tiempo de funcionamiento de la batería: Hasta 50h

Carga de baterías: 5 h (carga completa) - 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento

Dimensiones: (Al x An xL) 230x296x212 mm

Peso con pilas: 3,9 kg

Aplicación: Pendientes completamente automáticas con dial regulador los ejes X e Y: salidas, rampas, carreteras, aparcamientos.

- El nivel ideal para la confección de pendientes para rampas, salidas, carreteras y aparcamientos de manera completamente automática.
- Regule o capture la inclinación en ambos ejes en planos horizontal o vertical de manera automática.

### Incluye:

- Batería Li-Ion

## Nivel láser giratorio Rugby CLA+CLX700

---

- Cargador
- Receptor / mando a distancia CLC combor

### Características

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Precisión de nivelación (mm) | ± 1,5 a 30 m |
| Ø Alcance máx. (m)           | 1350         |
| Fuente de alimentación       | Ion de Litio |
| Clase de protección          | IP68         |

### Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|

### Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 3,90  |
| Largo del artículo (cm) | 23,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 29,60 |
| Alto del artículo (cm)  | 21,20 |

### Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

### Datos packaging

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido           | 1,00        |
| Unidad de contenido             | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,90        |
| Presentación                    | Caja cartón |

### Datos logísticos

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1  |
| Disponible en dropshipping         | si |