



Alicate pelacables Secura 2K (0,2-6,0 mm²)

Artículo: J20100

EAN-13: 4011391201002

URL: at.com.es/p/1019933

Marca: Jokari

- Sistema automático de detección de sección que permite pelar conductores de 0,2 a 6 mm² sin ajuste previo.
- Ajuste de profundidad de corte integrado que permite adaptar la herramienta a diferentes tipos de aislamiento.
- Tope de longitud regulable entre 6 y 18 mm para obtener pelados uniformes en trabajos en serie.
- Cortador de cable integrado para conductores de hasta 2,5 mm².
- Diseño ergonómico con mango de dos componentes antideslizante que facilita un trabajo cómodo y eficiente.

El alicate pelacables automático está diseñado para el pelado rápido y preciso de conductores rígidos y flexibles utilizados en instalaciones eléctricas y cableado técnico. Su sistema de escaneo automático de sección permite trabajar con conductores de entre 0,2 y 6,0 mm² sin necesidad de ajuste previo de diámetro.

La herramienta incorpora un sistema de ajuste de altura de cuchilla que permite adaptar la profundidad de corte a distintos tipos de aislamiento, garantizando un pelado preciso sin dañar el conductor. El diseño mecánico optimizado reduce el esfuerzo necesario durante el uso, permitiendo trabajar de forma eficiente incluso en procesos repetitivos.

El tope de longitud regulable entre 6 y 18 mm facilita obtener longitudes de pelado uniformes, lo que resulta especialmente útil en trabajos de cableado en serie o montaje de armarios eléctricos. Además, integra un cortador de cable para conductores de hasta 2,5 mm² situado en una posición ergonómica para facilitar el corte.

El cuerpo de la herramienta está fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio combinada con elastómero termoplástico, mientras que las cuchillas están fabricadas en acero especial endurecido. El diseño incluye mangos con componentes blandos antideslizantes que mejoran el confort y el control durante el uso.

Características técnicas:

- Capacidad de pelado: 0,2 – 6,0 mm².
- Equivalencia AWG: AWG 24 – 10.
- Tipo de conductores compatibles: Rígidos y flexibles.
- Tipos de aislamiento compatibles: PVC y PUR.
- Ajuste de profundidad de corte: Regulable para distintos materiales de aislamiento.
- Tope de longitud de pelado: Ajustable de 6 a 18 mm.
- Cortador de cable integrado: Hasta 2,5 mm².
- Material del cuerpo: Poliamida reforzada con fibra de vidrio y elastómero termoplástico.
- Material de la cuchilla: Acero especial endurecido.
- Longitud aproximada: 200 mm.
- Anchura aproximada: 165 mm.
- Altura aproximada: 28 mm.

Alicate pelacables Secura 2K

- Peso aproximado: 155 g.
- Código arancelario: 8203 2000.
- País de fabricación: Alemania.
- Certificación de seguridad: TÜV / GS.



0,2 - 6,0 mm² / AWG 24 - 10

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Pelado de conductores en instalaciones eléctricas.
- Cableado de armarios eléctricos y cuadros de distribución.
- Trabajos de cableado en serie en industria eléctrica.
- Preparación de conductores para conexiones eléctricas.
- Trabajos de mantenimiento e instalación eléctrica.

Características

Capacidad de pelado	0,2-6,0 mm²; AWG 24-10
---------------------	------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,16
Largo del artículo (cm)	20,00
Ancho del artículo (cm)	16,50
Alto del artículo (cm)	2,80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,16

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8203200000
Disponible en dropshipping	si