



## Taladro de columna de base magnética RU25

**Artículo:** 108025RU  
**EAN-13:** 4007140379016  
**URL:** [at.com.es/p/1019981](http://at.com.es/p/1019981)  
**Marca:** Ruko

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N.  
Unidad motriz regulable en altura gracias a la guía doble de cola de milano.  
Marcha izquierda-derecha.  
2 velocidades de giro.  
Regulador continuo.  
Motor de alto rendimiento.  
Ligero y manejable.

### Datos técnicos:

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N  
Consumo de electricidad: 1.200 Wattios  
Revoluciones: 100 - 250 r.p.m. / 180 - 450 r.p.m  
Altura: 529,0 - 629,0 mm  
Elevación: 170,0 mm  
Superficie de contacto: 238,0 x 92,0 mm  
Peso: 16 kg  
Asiento: Cono Morse 2  
Portabrocas: 1,0 - 16,0 mm  
Brocas huecas: Ø 12,0 - 50,0 mm  
Avellanadores cónicos y desbarbadores: Ø 10,0 - 40,0 mm  
Brocas espirales DIN 338/1897: máx Ø 16,0 mm  
Brocas espirales DIN 345: máx Ø 20,0 mm  
Machos: M 3 - M 20  
Profundidad de corte brocas huecas: 55,0 mm  
Tensión: 220 - 240 V  
De acuerdo con normas: VDE, CEE

### Incluye:

1 Maletín de transporte de plástico  
1 Llave hexagonal 2.5 / 6  
1 Cinta de seguridad  
1 Portabrocas Ø 1,0 - 16,0 mm

- 1 Porta asiento con vástago cono morse 2
- 1 Recipiente con líquido refrigerante
- 1 Aceite de corte en spray de alto rendimiento
- 1 Manual de instrucciones

## Características

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,00
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Estuche plástico

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8459290000
Disponible en dropshipping	si