

Taladro de columna de base magnética RU25



Taladro de columna de base magnética RU25

Artículo: 108025RU
EAN-13: 4007140379016
URL: at.com.es/p/1019981
Marca: Ruko



4007140379016

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N.

Unidad motriz regulable en altura gracias a la guía doble de cola de milano.

Marcha izquierda-derecha.

2 velocidades de giro.

Regulador continuo.

Motor de alto rendimiento.

Ligero y manejable.

Datos técnicos:

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N

Consumo de electricidad: 1.200 Wattios

Revoluciones: 100 - 250 r.p.m. / 180 - 450 r.p.m

Altura: 529,0 - 629,0 mm

Elevación: 170,0 mm

Superficie de contacto: 238,0 x 92,0 mm

Peso: 16 kg

Asiento: Cono Morse 2

Portabrocas: 1,0 - 16,0 mm

Brocas huecas: Ø 12,0 - 50,0 mm

Avellanadores cónicos y desbarbadores: Ø 10,0 - 40,0 mm

Brocas espirales DIN 338/1897: máx Ø 16,0 mm

Brocas espirales DIN 345: máx Ø 20,0 mm

Machos: M 3 - M 20

Profundidad de corte brocas huecas: 55,0 mm

Tensión: 220 - 240 V

De acuerdo con normas: VDE, CEE

Incluye:

1 Maletín de transporte de plástico

1 Llave hexagonal 2.5 / 6

1 Cinta de seguridad

1 Portabrocas Ø 1,0 - 16,0 mm

Taladro de columna de base magnética RU25

- 1 Porta asiento con vástago cono morse 2
- 1 Recipiente con líquido refrigerante
- 1 Aceite de corte en spray de alto rendimiento
- 1 Manual de instrucciones

Características**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,00
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Estuche plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	84592900
Disponible en dropshipping	sí