



Taladro de columna de base magnética RU25

Artículo: 108025RU

EAN-13: 4007140379016

URL: at.com.es/p/1019981

Marca: Ruko

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N.
Unidad motriz regulable en altura gracias a la guía doble de cola de milano.
Marcha izquierda-derecha.
2 velocidades de giro.
Regulador continuo.
Motor de alto rendimiento.
Ligero y manejable.

Datos técnicos:

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N
Consumo de electricidad: 1.200 Wattios
Revoluciones: 100 - 250 r.p.m. / 180 - 450 r.p.m
Altura: 529,0 - 629,0 mm
Elevación: 170,0 mm
Superficie de contacto: 238,0 x 92,0 mm
Peso: 16 kg
Asiento: Cono Morse 2
Portabrocas: 1,0 - 16,0 mm
Brocas huecas: Ø 12,0 - 50,0 mm
Avellanadores cónicos y desbarbadores: Ø 10,0 - 40,0 mm
Brocas espirales DIN 338/1897: máx Ø 16,0 mm
Brocas espirales DIN 345: máx Ø 20,0 mm
Machos: M 3 - M 20
Profundidad de corte brocas huecas: 55,0 mm
Tensión: 220 - 240 V
De acuerdo con normas: VDE, CEE

Incluye:

1 Maletín de transporte de plástico
1 Llave hexagonal 2.5 / 6
1 Cinta de seguridad
1 Portabrocas Ø 1,0 - 16,0 mm

108025RU Ruko

Taladro de columna de base magnética RU25

- 1 Porta asiento con vástago cono morse 2
- 1 Recipiente con líquido refrigerante
- 1 Aceite de corte en spray de alto rendimiento
- 1 Manual de instrucciones

Características

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,00
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Estuche plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8459290000
Disponible en dropshipping	si