



Taladro de columna de base magnética RU40

Artículo: 108040RU
EAN-13: 4007140379023
URL: at.com.es/p/1019982
Marca: Ruko

Fuerza de tracción magnética: 20.000 N.
Unidad motriz regulable en altura gracias a la guía doble de cola de milano.
Marcha izquierda-derecha.
4 velocidades de giro.
Regulador continuo.
Motor de alto rendimiento.
Ajuste de precisión estándar y atenuado: Desplazamiento de $\pm 10,0$ mm y rango de rotación de $\pm 30^\circ$.

Datos técnicos:

Fuerza de tracción magnética: 20.000 N
Consumo de electricidad: 1.800 Wattios
Revoluciones:
50-110 / 75-175 r.p.m
105-245 / 165-385 r.p.m
Altura: 624,0 - 702,0 mm
Elevación: 190,0 mm
Superficie de contacto: 238,0 x 92,0 mm
Peso: 22 kg
Asiento: Cono Morse 3
Portabrocas: 1,0 - 16,0 mm
Brocas huecas: \varnothing 12,0 - 80,0 mm
Avellanadores cónicos y desbarbadores: \varnothing 10,0 - 55,0 mm
Brocas espirales DIN 338/1897: máx \varnothing 16,0 mm
Brocas espirales DIN 345: máx \varnothing 32,0 mm
Machos: M 3 - M 30
Profundidad de corte brocas huecas: 110,0 mm
Tensión: 220 - 240 V
De acuerdo con normas: VDE, CEE

Incluye:

1 Maletín de transporte de plástico
1 Llave hexagonal 2.5 / 6

Taladro de columna de base magnética RU40

- 1 Cinta de seguridad
- 1 Portabrocas Ø 1,0 - 16,0 mm
- 1 Porta asiento con vástago cono morse 3
- 1 Recipiente con líquido refrigerante
- 1 Aceite de corte en spray de alto rendimiento
- 1 Manual de instrucciones

Características**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	22,00
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Estuche plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8459290000
Disponible en dropshipping	si