



Enrollacables Garant® IP44 con 3 tomas de corriente y cable Bremaxx® AT-N05V3V3-F3G1,5 de 50 m

Artículo: 1208590007

EAN-13: 4007123628612

URL: at.com.es/p/1019989

Marca: Brennenstuhl

- Ideal para exteriores, la industria y la construcción.
- Cable resistente a aceites y rayos UV.
- Con tapas de cierre automático para protección contra el contacto accidental.
- Con termostato.
- Fabricado en Alemania.

- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 240 mm (25 m) / 290 mm (50 m)
- Denominación del cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Calidad del cable: BREMAXX®
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.000 / 3.300 W
- Asa de transporte: Sí. Cablepilot
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Sujeción de clavija: Sí
- Protección: IP44 Exteriores
- Medidas (alto x largo x ancho): 34 x 17 x 24 cm (25 m) y 37 x 18 x 29,5 cm (50 m)






Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras...



Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

Características

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Longitud cable (m) | 50 |
| Tipo de cable | AT-N05V3V3-F3G1,5 |
| Calidad del cable | Bremaxx® |
| Número de tomas | 3 |
| Potencia cable enrollado (W) | 1,000 |
| Potencia cable desenrollado (W) | 3,300 |
| Clase de protección | IP44 |

Certificaciones

| | |
|----------|--------|
| Garantía | 3 años |
|----------|--------|

Dimensiones

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 6,16 |
| Largo del artículo (cm) | 18,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 29,00 |
| Alto del artículo (cm) | 37,00 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,16 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 37,00 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 85444290 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP44
con asa "CablePilot"
at.com.es/p/1019990



Enrollacables Garant® IP44
compacto con cable Bremaxx®
at.com.es/p/1019991



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F
3G2,5 para la industria y construcción con
tomas CEE
at.com.es/p/1019992