



## Enrollacables Garant® IP44 con 3 tomas de corriente y cable Bremaxx® AT-N05V3V3-F3G1,5 de 50 m

Artículo: 1208590007

EAN-13: 4007123628612

URL: [at.com.es/p/1019989](http://at.com.es/p/1019989)

Marca: Brennenstuhl

- Ideal para exteriores, la industria y la construcción.
- Cable resistente a aceites y rayos UV.
- Con tapas de cierre automático para protección contra el contacto accidental.
- Con termostato.
- Fabricado en Alemania.

- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

### DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 240 mm (25 m) / 290 mm (50 m)
- Denominación del cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Calidad del cable: BREMAXX®
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.000 / 3.300 W
- Asa de transporte: Sí. Cablepilot
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Sujeción de clavija: Sí
- Protección: IP44 Exteriores
- Medidas (alto x largo x ancho): 34 x 17 x 24 cm (25 m) y 37 x 18 x 29,5 cm (50 m)






Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras...



Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

## Características

Longitud cable (m)	50
Tipo de cable	AT-N05V3V3-F3G1,5
Calidad del cable	Bremaxx®
Número de tomas	3
Potencia cable enrollado (W)	1,000
Potencia cable desenrollado (W)	3,300
Clase de protección	IP44

## Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,16
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	29,00
Alto del artículo (cm)	37,00

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	6,16
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponibile en dropshipping	si

## Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP44  
con asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019990](http://at.com.es/p/1019990)



Enrollacables Garant® IP44  
compacto con cable Bremaxx®  
[at.com.es/p/1019991](http://at.com.es/p/1019991)



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F  
3G2,5 para la industria y construcción con  
tomas CEE  
[at.com.es/p/1019992](http://at.com.es/p/1019992)