

4007123628629

Enrollacables Garant® compacto IP44 Bremaxx® N05V3V3-F3G1,5 con cable de 15 m

Enrollacables Garant® IP44 compacto con cable Bremaxx®

Artículo	1072240007
EAN-13	4007123628629
Marca	Brennenstuhl
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1019991

- Con cable BREMAXX® e IP44 ideal para uso en exteriores.
- Con termostato y protección contra calentamiento excesivo.
- 3 tomas de corriente con tapas de protección de cierre automático.
- Fabricado en Alemania.

· Tamaño compacto.
· IP44, para uso en exteriores.
· Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
· Asa de diseño ergonómico.
· Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
· 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
· Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

DATOS TÉCNICOS:
· Diámetro del tambor: 180 mm
· Denominación del cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5
· Calidad del cable: BREMAXX®
· Termostato: Sí
· Potencia enrollado / desenrollado: 1.400 W / 3.500 W
· Asa de transporte: Sí
· Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
· Protección: IP44 Exteriores
· Medidas (alto x largo x ancho): 25 x 16 x 19 cm

Enrollacables Garant® IP44 compacto con cable Bremaxx®



Características

Longitud cable (m)	15
Tipo de cable	AT-N05V3V3-F3G1,5
Calidad del cable	Bremaxx®
Número de tomas	3
Potencia cable enrollado (W)	1,400
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,19
Largo del artículo (cm)	16,00
Ancho del artículo (cm)	19,00
Alto del artículo (cm)	25,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,19

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	Sí

Certificaciones

Garantía	3