



## Enrollacables Garant® compacto IP44 Bremaxx® N05V3V3-F3G1,5 con cable de 15 m

Artículo: 1072240007

EAN-13: 4007123628629

URL: [at.com.es/p/1019991](http://at.com.es/p/1019991)

Marca: Brennenstuhl

- Con cable BREMAXX® e IP44 ideal para uso en exteriores.
- Con termostato y protección contra calentamiento excesivo.
- 3 tomas de corriente con tapas de protección de cierre automático.
- Fabricado en Alemania.

- Tamaño compacto.
- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa de diseño ergonómico.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

### DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 180 mm
- Denominación del cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Calidad del cable: BREMAXX®
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.400 W / 3.500 W
- Asa de transporte: Sí
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Protección: IP44 Exteriores
- Medidas (alto x largo x ancho): 25 x 16 x 19 cm



# BREMAXX®

Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

## Características

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Longitud cable (m)              | 15                |
| Tipo de cable                   | AT-N05V3V3-F3G1,5 |
| Calidad del cable               | Bremaxx®          |
| Número de tomas                 | 3                 |
| Potencia cable enrollado (W)    | 1,400             |
| Potencia cable desenrollado (W) | 3,500             |
| Clase de protección             | IP44              |

## Certificaciones

|          |        |
|----------|--------|
| Garantía | 3 años |
|----------|--------|

## Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 2,19  |
| Largo del artículo (cm) | 16,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 19,00 |
| Alto del artículo (cm)  | 25,00 |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido           | 1,00  |
| Unidad de contenido             | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,19  |

## Datos logísticos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1        |
| País de origen                     | Alemania |
| Intrastat                          | 85444290 |
| Disponible en dropshipping         | si       |

## Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP44 con cable Bremaxx® y asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019989](http://at.com.es/p/1019989)



Enrollacables Garant® IP44 con asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019990](http://at.com.es/p/1019990)



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F 3G2,5 para la industria y construcción con tomas CEE  
[at.com.es/p/1019992](http://at.com.es/p/1019992)