

1079180600 Brennenstuhl

Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso interiores con función de carga USB



Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F3G1,5 con carga USB y cable de 15 m

Artículo: 1079180600

EAN-13: 4007123661800

URL: at.com.es/p/1019995

Marca: Brennenstuhl



4007123661800

- Tamaño compacto.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- 2 tomas de carga USB protegidas contra el polvo y suciedad.
- Amperaje de carga total máx. 2.100 mA para una recarga rápida.
- Con disyuntor térmico.

Diámetro del tambor: 180 mm

Denominación del cable: H05VV-F 3G1,5

Calidad del cable: PVC / Plástico

Termostato: Sí

Asa de transporte: Sí

Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado

Número de tomas con

protección de contacto: 3 tomas + 2 USB

Protección / ámbito de uso : IP20 / Interiores

Medidas (alto x largo x ancho): 26 x 16 x 20 cm



Enrollables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso interiores con función de carga USB**Características**

Longitud cable (m)	15
Tipo de cable	H05VV-F3G1,5
Calidad del cable	PVC / Plástico
Número de tomas	3 + 2 USB
Potencia cable enrollado (W)	1,000
Potencia cable desenrollado (W)	3,000
Clase de protección	IP20

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,15
Largo del artículo (cm)	16,00
Ancho del artículo (cm)	20,00
Alto del artículo (cm)	26,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,15

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

1079180600 Brennenstuhl

Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso interiores con función de carga USB

Productos relacionados



Enrollacables Garant® Bretec® IP20 H05VV-F 3G1,5
para interiores

at.com.es/p/1019993



Enrollacables Garant® IP20 H05VV-F 3G1,5/2,5
para interiores

at.com.es/p/1019994