

1169717100 Brennenstuhl

Enrollador de cable X-Gum IP44 AT-N05V3V3-F 3G1,5 para uso industrial, construcción y doméstico



## Enrollador de cable X-Gum IP44 AT-N05V3V3-F3G1,5 con cable de 10 m

Artículo: 1169717100  
EAN-13: 4007123661886  
URL: [at.com.es/p/1019998](http://at.com.es/p/1019998)  
Marca: Brennenstuhl



4007123661886

- IP44, para uso en exteriores.
- Compacto, robusto y muy ligero con asas integradas.
- Cuerpo de mezcla de goma especial para un uso duradero. Irrompible, resistente a impactos, a la intemperie y al envejecimiento. Resistente a aceites, grasas, gasolina, ácidos, radiación UV y ozono.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico.

Denominación del cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5

Calidad del cable: BREMAXX®

Termostato: Sí

Asa de transporte: Sí

Cuerpo: Plástico / Goma a prueba de impactos


Protección / ámbito de uso : IP44 / Exteriores

Medidas (alto x largo x ancho): 25 x 13 x 25 cm



# BREMAXX®

Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

## Características

Longitud cable (m)	10
Tipo de cable	AT-N05V3V3-F3G1,5
Calidad del cable	Bremaxx®
Número de tomas	3
Potencia cable enrollado (W)	1,500
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,57
Largo del artículo (cm)	13,00
Ancho del artículo (cm)	25,00
Alto del artículo (cm)	25,00

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,57

## Enrollador de cable X-Gum IP44 AT-N05V3V3-F 3G1,5 para uso industrial, construcción y doméstico

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	2
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Enrollacables Garant®  
IP44 con cable Bremaxx®  
y asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019989](http://at.com.es/p/1019989)



Enrollacables Garant®  
IP44 con asa  
"CablePilot"  
[at.com.es/p/1019990](http://at.com.es/p/1019990)



Enrollacables Garant®  
IP44 compacto con cable  
Bremaxx®  
[at.com.es/p/1019991](http://at.com.es/p/1019991)



Enrollacables Garant®  
IP44 H07RN-F 3G2,5 para  
la industria y construcción  
con tomas CEE  
[at.com.es/p/1019992](http://at.com.es/p/1019992)



Enrollacables de carrete  
automático IP44 H07RN-F  
3G1,5 para la industria y  
construcción  
[at.com.es/p/1020000](http://at.com.es/p/1020000)