



## Enrollacables de carrete automático IP44 H07RN-F3G1,5 con cable de 9+2 m

**Artículo:** 1241000  
**EAN-13:** 4007123616664  
**URL:** [at.com.es/p/1020000](http://at.com.es/p/1020000)  
**Marca:** Brennenstuhl



- IP44, a prueba de salpicaduras.
- El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos.
- Orientable hasta 180°.
- Cuerpo de plástico robusto.
- Con disyuntor térmico.

Denominación del cable: H07RN-F 3G1,5

Calidad del cable: Goma de neopreno

Termostato: Sí

Cuerpo: Plástico

Protección / ámbito de uso : IP44 / Exteriores

Medidas (alto x largo x ancho): 35 x 12 x 25 cm (9+2 m) / 42 x 14 x 32 cm (16+2 m)



### Características

Longitud cable (m)	9+2
Tipo de cable	H07RN-F3G1,5
Calidad del cable	Goma de neopreno
Número de tomas	1
Potencia cable enrollado (W)	1,000
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,64
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	25,00
Alto del artículo (cm)	35,00

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,64

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP44  
con asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019990](http://at.com.es/p/1019990)



Enrollacables Garant® IP44  
compacto con cable Bremaxx®  
[at.com.es/p/1019991](http://at.com.es/p/1019991)



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F  
3G2,5 para la industria y construcción con  
tomas CEE  
[at.com.es/p/1019992](http://at.com.es/p/1019992)