



Enrollacables de carrete automático IP44 H07RN-F3G1,5 con cable de 16+2 m

Artículo: 1241000300
EAN-13: 4007123616671
URL: at.com.es/p/1020000
Marca: Brennenstuhl



- IP44, a prueba de salpicaduras.
- El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos.
- Orientable hasta 180°.
- Cuerpo de plástico robusto.
- Con disyuntor térmico.

Denominación del cable: H07RN-F 3G1,5

Calidad del cable: Goma de neopreno

Termostato: Sí

Cuerpo: Plástico

Protección / ámbito de uso : IP44 / Exteriores

Medidas (alto x largo x ancho): 35 x 12 x 25 cm (9+2 m) / 42 x 14 x 32 cm (16+2 m)



Características

Longitud cable (m)	16+2
Tipo de cable	H07RN-F3G1,5
Calidad del cable	Goma de neopreno
Número de tomas	1
Potencia cable enrollado (W)	1,000
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,60
Largo del artículo (cm)	14,00
Ancho del artículo (cm)	32,00
Alto del artículo (cm)	42,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	6,60

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP44
con asa "CablePilot"
at.com.es/p/1019990



Enrollacables Garant® IP44
compacto con cable Bremaxx®
at.com.es/p/1019991



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F
3G2,5 para la industria y construcción con
tomas CEE
at.com.es/p/1019992