



Extractor combinado de 3 brazos con mecanismo de bloqueo

Artículo: 486-1

EAN-13: 4021176019753

URL: at.com.es/p/1020198

Marca: Kukko



4021176019753

Aplicación universal mediante uso de travesaños de 2 y 3 brazos. 2 pares de juegos de garras incluidos para la extracción desde el interior y el exterior. Utilizable como extractor exterior e interior mediante cambio de las patas de extracción. Los pernos de sujeción autofijadores garantizan un cambio rápido y sencillo de las patas de extracción, sin necesidad de descargar previamente los muelles de compresión. La fijación de la posición de las patas de extracción tiene lugar con la palanca de bloqueo, fácilmente accesible. La innovadora tecnología de muelle facilita una construcción compacta que no necesita mantenimiento. Diseño ergonómico para un mejor manejo. Vida útil más larga gracias a una mecánica hermética. Adaptación óptima del husillo en el eje mediante una punta del husillo reversible. La cabeza del husillo redondeada se convierte en la punta del husillo al usarse con el martillo de correa.

Características

Medidas (mm)	22-160x130
Ancho (mm)	22-160
Alcance (mm)	130
Husillo	614 242
Carga máx. (t)	4

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,41
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,41
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176019753
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	2,41
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	si