

Extractor hidráulico móvil “DAVID”



Extractor hidráulico móvil “DAVID” (20 t)

Artículo: YHU-S-Y28-11-1

EAN-13: 4021176060144

URL: at.com.es/p/1020201

Marca: Kukko

- Accionamiento de palanca desmontable.
- Fácil posicionamiento gracias a sus cuatro ruedas giratorias.
- El diseño plano permite trabajar en vehículos con poca inclinación.
- Protección contra sobrecarga para evitar daños o lesiones.



4021176060144

Los ganchos de extracción son de longitud ajustable y pueden adaptarse a la profundidad de sujeción necesaria. En cada posición, incluso con carga máxima, ganchos de extracción en paralelo. Los tres brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y con ello una sujeción especialmente segura de la pieza que extraer. El accionamiento de la palanca se puede girar 360° para un manejo ergonómico desde el área de trabajo. Accionamiento de descenso, mediante válvula rotativa de fácil acceso, para el descenso controlado de la carga, más allá de la zona de trabajo para la prevención de accidentes. Disponible en cualquier momento en el lugar de trabajo de su taller por sus posibilidades de uso móvil.

Características

Medidas (mm)	520x300-500
Ancho (mm)	520
Alcance (mm)	300-500
Carga máx. (t)	20
Voltaje	230

Dimensiones

Peso artículo (kg)	24,00
Largo del artículo (cm)	89,00
Ancho del artículo (cm)	65,20
Alto del artículo (cm)	110,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Extractor hidráulico móvil “DAVID”

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	24,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	84279000
Disponible en dropshipping	no