

7340093608701

# Zapato negro-naranja cierre BOA Hydra GTX T.38

SG80006 Zapato de seguridad S3 Hydra GTX

| | |
|---|---|
| Artículo | SG8000638 |
| EAN-13 | 7340093608701 |
| Marca | Solid Gear |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1024089 |

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop.
- Suela exterior: Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es un zapato de seguridad S3 "Hydra GTX", con empeine de **Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor. La entresuela es de EVA de altas prestaciones con cuña de TPU. La plantilla interior es plantilla de EVA transpirable con almohadillas poron. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

**Características técnicas:**
· Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
· Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
· Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
· Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
· Empeine: Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop.
· Membrana GORE-TEX®.
· Suela exterior: Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor.
· Entresuela: EVA de altas prestaciones con cuña de TPU.
· Plantilla interior: plantilla de EVA transpirable con almohadillas poron.
· Sistema de cierre: BOA® Fit System.
· Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
· Horma ancha.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
· Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

## Características

| | |
|---|---|
| Talla | 38 |
| Cierre | BOA® |
| Tipo | Zapatilla de seguridad |

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

| | |
|---|---|
| Libre de metales (Sí/No) | No |
| Puntera antiaplastamiento (Sí/No) | Sí |
| Suela antiperforación (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al calor (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí |
| Resistente al agua (Sí/No) | Sí |
| Impermeable (Sí/No) | Sí |
| Forro de invierno (Sí/No) | No |
| Empeine ventilado (Sí/No) | No |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 1,50 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,65 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 36,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,00 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Intrastat | 6403999390 |
| Disponible en dropshipping | No |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR |