



Calzado Revolution Infinity S3 T.41

Artículo: SG7600141

EAN-13: 7340093615747

URL: at.com.es/p/1024124

Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: CORDURA® ligero con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera NANO y protección antiperforación flexible.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.

Es un zapato de seguridad S3 "Revolution", con empeine de **CORDURA® ligero con refuerzos de TPU**. Incorpora **puntera NANO y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de ETPU y EVA. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad. Tiene horma normal. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Empeine: CORDURA® ligero con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela: ETPU y EVA.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.
- Protección: puntera NANO y protección antiperforación flexible.
- Horma normal.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.

Características

Talla	41
Cierre	Lazada
Tipo	Zapatilla de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	No
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,33
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,48
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	0
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Flexómetro clase I con
clip para el cinturón BIG
T

at.com.es/p/1018297



Regla semi-rígida acero
inoxidable LSB

at.com.es/p/1018359



Escalera multifunción
telescópica de acero
PEPPina FE125

at.com.es/p/1018576



Destornillador aislado
Phillips Modul con varilla
reducida PRO VDE Slim

at.com.es/p/1019351



9305 Par de guantes
Precision Flex Duty

at.com.es/p/1030517