



7340093609036

## Bota negra-narajna cBOA Phoenix GTX T.36

Artículo: SG8000736

EAN-13: 7340093609036

URL: [at.com.es/p/1024125](http://at.com.es/p/1024125)

Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop.
- Suela exterior: Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Phoenix GTX", con empeine de **Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor. La entresuela es de EVA de altas prestaciones con cuña de TPU. La plantilla interior es plantilla de EVA transpirable con almohadillas poron. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

### Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
- Empeine: Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop.
- Membrana GORE-TEX®.
- Suela exterior: Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor.
- Entresuela: EVA de altas prestaciones con cuña de TPU.
- Plantilla interior: plantilla de EVA transpirable con almohadillas poron.
- Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
- Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

## Características

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Talla                              | 36                              |
| Cierre                             | BOA®                            |
| Tipo                               | Bota de seguridad de media caña |
| Libre de metales (Sí/No)           | No                              |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                              |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                              |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                              |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                              |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí                              |
| Impermeable (Sí/No)                | Sí                              |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                              |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                              |

## Certificaciones

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Garantía      | 0                                  |
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,47 |
|--------------------|------|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,62        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 37,00       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 30,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,50       |
| Presentación                     | Caja cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6403911390 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE  
[at.com.es/p/1017337](https://at.com.es/p/1017337)



Destornillador de precisión punta plana WITTRON  
[at.com.es/p/1017355](https://at.com.es/p/1017355)



Vaso hexagonal magnético 1/4"  
[at.com.es/p/1017473](https://at.com.es/p/1017473)



Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga  
[at.com.es/p/1018951](https://at.com.es/p/1018951)



Funda universal para cutters y multiusos  
[at.com.es/p/1019458](https://at.com.es/p/1019458)