

7340093609142

Bota negra-narajna cBOA Phoenix GTX T.47

SG80007 Bota de seguridad S3 Phoenix

Artículo	SG8000747
EAN-13	7340093609142
Marca	Solid Gear
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1024125

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop.
- Suela exterior: Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Phoenix GTX", con empeine de **Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor. La entresuela es de EVA de altas prestaciones con cuña de TPU. La plantilla interior es plantilla de EVA transpirable con almohadillas poron. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

Características técnicas:
· Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
· Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
· Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
· Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
· Empeine: Piel nobuck de flor y CORDURA® ripstop.
· Membrana GORE-TEX®.
· Suela exterior: Caucho Vibram® antideslizante, resistente al aceite y al calor.
· Entresuela: EVA de altas prestaciones con cuña de TPU.
· Plantilla interior: plantilla de EVA transpirable con almohadillas poron.
· Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
· Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
· Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
· Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

Características

Talla	47
Cierre	BOA®
Tipo	Bota de seguridad de media caña

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	Sí
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,16

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,31
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6403911390
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR