



Óculos de proteção graduados TRACER (+1.5)

Artigo: T15IC

EAN-13: 8051773671197

URL: at.com.es/p/1153665

Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Armação ergonómica e totalmente envolvente em policarbonato.
- Certificados por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular graduados, disponíveis em 5 graduações (de +1,00 a +3,00), com armação de design moderno. Constituem um equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022, e também um dispositivo médico de classe I nos termos do Regulamento (UE) 2017/745. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), com tratamento de superfície antiembaciante e antirrisco. Destinam-se a pessoas com presbiopia compensada ou fadiga visual que necessitam de proteção ocular com apoio de graduação em ambientes profissionais.

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Dispositivo médico (DM) de classe I em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) (marcação C).
- Marcação da lente: JDM C CE.
- Lente: transparente, em policarbonato, disponível em 5 graduações: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 e +3,00, com tratamento de superfície antiembaciante e antirrisco.
- Marcação da armação: 16321 JDM C 1-M CE.
- Armação: de design moderno, de cor cinzento transparente (Crystal Light Gray Shiny); hastes ergonómicas com proteção lateral; logótipo Eagle na haste esquerda.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Certificado n.º AC 26-10, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações recomendadas:

- Maquinaria do setor da construção.
- Indústria geral e metalomecânica (retificação, torno, fresagem, carpintaria).
- Setor sanitário.
- Lazer.
- Indicado para pessoas com mais de 40 anos e em casos de presbiopia compensada.
- Indicado para pessoas com problemas de fadiga visual.

Manutenção:

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.

- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.
- Não indicada para condução nem para utilização na via pública.



Características

Dioptria	+1,5
Tipo de óculos	Segurança graduada
Tipo de lente	Graduadas
Haste ajustável	Não
Espuma amovível	Não
Utilização	-
Cor da armação	Cinzentos
Ponte nasal macia	Não
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Não
Extra leve	Não
Apto para temperaturas extremas	Não
Lentes intercambiáveis	Não

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	4,50
Largura do artigo (cm)	15,00
Altura do artigo (cm)	4,40

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,06
Produto embalado: comprimento (cm)	5,00
Produto embalado: largura (cm)	4,50
Produto embalado: altura (cm)	16,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671197
Unidades contidas numa embalagem	5
Unidade de preparação - peso (kg)	0,41
Unidade de preparação - comprimento (cm)	27,00
Unidade de preparação - largura (cm)	17,00
Unidade de preparação - altura (cm)	5,50
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados

Óculos de proteção transparentes não corretivos EPI II TRACER

at.com.es/p/1153666