

4007123667628

Enrollacables Brobusta CEE 4 IP44 H07RN-F 5G2,5 (40 m)

Enrollacables Brobusta CEE 4 IP44 H07RN-F 5G2,5 para la industria y construcción

Artículo	1319110010
EAN-13	4007123667628
Marca	Brennenstuhl
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1164504

· Conforme a EN 61316. Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
· Mango giratorio para enrollar cómodamente.
· Equipo de categoría 2 (K2): para su uso en entornos difíciles con altas tensiones mecánicas, físicas y químicas.
· Clavija CEE de 400 V/16 A,3 tomas de corriente CEE de 400 V/16 A, 1 toma de corriente CEE de 230 V/16 A, 3 tomas de corriente de 230 V protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
· Con disyuntor térmico.

DATOS TÉCNICOS:
Diámetro del tambor: 380 mm
Denominación del cable: H07RN-F 5G2,5
Tipos de tomas: 3 tomas CEE 400V / 16A
1 toma CEE 230V / 16A
3 tomas 230V (contacto tierra
a prueba de salpicaduras)
Calidad del cable: Goma de neopreno
Termostato: Sí
Potencia enrollado / desenrollado: 230V: 1.800 W / 3.000 W
400V-16A: 4.200 W / 8.000 W
Asa de transporte: Sí
Cuerpo: Plástico
Protección: IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho): 52 x 28,4 x 38,8 cm

Características

Longitud cable (m)	40
Número de tomas	7

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Enrollacables Brobusta CEE 4 IP44 H07RN-F 5G2,5 para la industria y construcción

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	18,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	Sí