



Distribuidor de corriente compacto IP44 BSV 3/32 2 (2 m)

Artículo: 1153690400
EAN-13: 4007123654499
URL: at.com.es/p/1164512
Marca: Brennenstuhl



- Carcasa apilable, fabricada con un compuesto de goma especial muy resistente.
- Extremadamente robusto, resistente a impactos, intemperie y envejecimiento.
- Resistente a salpicaduras, aceite, grasa, gasolina, ácidos, rayos UV y ozono.
- Carcasa resistente a temperaturas de entre -30° C y +80° C.
- Calidad del enchufe de acuerdo a la norma VDE 0620-1.
- Fusibles automáticos certificados.
- Asa metálica para fácil transporte.
- Cable de neopreno resistente al aceite para el uso continuo en exteriores.
- Tomas de corriente 230 V con conectores de tierra en parejas en diferentes fases con tapas de cierre automático.

DATOS TÉCNICOS:

Denominación del cable: H07RN-F 5G 4,0
Calidad del cable: Goma de neopreno
Resistente a aceites: Sí
Tomas: 2 Tomas CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
1 Toma CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
4 Tomas Schuko
Clavija: CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Cuadro de seguridad: 2 x LS 230V/16A 1-Polo
2 x LS 400V/16A 3-Polos
Cuerpo: Plástico
Protección: IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho): 23 x 26,5 x 34 cm



Características

Longitud cable (m)	2
Número de tomas	2 + 4 + 1

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,35

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si
