



Distribuidor de energía compacto de goma IP44 BSV 3 (2 m)

Artículo: 1153690200
EAN-13: 4007123654475
URL: at.com.es/p/1164513
Marca: Brennenstuhl



4007123654475

- Carcasa apilable, fabricada con un compuesto de goma especial muy resistente.
- Extremadamente robusto, resistente a impactos, intemperie y envejecimiento.
- Resistente a salpicaduras, aceite, grasa, gasolina, ácidos, rayos UV y ozono.
- Carcasa resistente a temperaturas de entre -30° C y +80° C.
- Calidad del enchufe de acuerdo a la norma VDE 0620-1.
- Fusibles automáticos certificados.
- Enchufes 230 V con tapas de cierre automático distribuidos en 3 fases diferentes.
- Asa metálica para fácil transporte. Cable de neopreno resistente al aceite para el uso continuo en exteriores.
- Interruptor de protección de descargas eléctricas de 30 mA.

DATOS TÉCNICOS:

Denominación del cable: H07RN-F 5G 2,5
Calidad del cable: Goma de neopreno
Resistente a aceites: Sí
Tomas: 2 Tomas CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
5 Tomas Schuko
Clavija: CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Cuadro de seguridad: 2 x LS 230V/16A 1-Polo
Cuerpo: Plástico
Protección: IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho): 23 x 26,5 x 32 cm



Características

| | |
|--------------------|-------|
| Longitud cable (m) | 2 |
| Número de tomas | 2 + 5 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,63 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 85444290 |
| Disponible en dropshipping | si |