



Medidor láser Metron 60 BT (60 m y ± 1.50 mm)

Artículo: METRON60BT

EAN-13: 9002719041306

URL: at.com.es/p/1189865

Marca: Sola



Medidor láser de manejo sencillo. Interfaz Bluetooth para la transmisión de datos a aplicaciones compatibles. Pantalla iluminada de 3 líneas. Sistema automático de desconexión. Clase de protección IP54. Accesorios incluidos: Bolsa de transporte, correa, batería de ion-litio 3,7 V (859 mAh), cable de carga USB. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensiones: 119 x 46 x 28 mm · Tolerancia máxima de medición: ± 1.50 mm · Temperatura de trabajo: 0 a $+40^{\circ}\text{C}$ · Rosca del trípode: 1/4" · Tipo de protección: IP54 · Fuente de alimentación: Batería iones de litio 3,7V(850 mAh) · Tiempo de funcionamiento: 5.000 mediciones · Clase láser: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10 · Potencia: 1.0 mW · Longitud de onda: 635 nm · Temperatura de almacenaje: -20 a $+60^{\circ}\text{C}$ · Alcance: 0.05 m a 60 m. FUNCIONES: · Medición de superficies. · Medición de longitudes. · Medición de volúmenes. · Medición de mín./máx. · Medición continua. · Medición indirecta de 3 puntos. · Medición indirecta de 2 puntos. · Suma/Resta. · Registro de valores de medición.

Características

Alcance (m)	60
Precisión (mm)	± 1.50

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015101000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual especial para el corte de moquetas OL

at.com.es/p/1017502



Nivel de burbuja de aluminio magnético AZM

at.com.es/p/1018322



Escarpa electricista serie dorada

at.com.es/p/1019050



Granete serie dorada

at.com.es/p/1019055



Linterna de trabajo LED con clip y batería recargable PL 200 (200 lm)

at.com.es/p/1020041