



## Nivel láser giratorio Rugby 610

**Artículo:** 6011149  
**EAN-13:** 7640110696958  
**URL:** [at.com.es/p/1194764](http://at.com.es/p/1194764)  
**Marca:** Leica Geosystems



### Datos técnicos

Funcionalidad: Autonivelación horizontal, láser de una tecla  
Tipo de producto: Construcción general  
Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 1 / 635 nm  
Precisión de autonivelación:  $\pm 2.2$  mm a 30 m  
Rango de autonivelación:  $\pm 5^\circ$   
Rotación - RPS: 10 rps  
Rango(diámetro) – RE120: 800 m  
Rango (diámetro) – RE140/160: 1.100 m  
Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas  
Temperatura de funcionamiento:  $-10^\circ\text{C}$  a  $+50^\circ\text{C}$   
Sellado: IP67  
Dimensiones del láser: (Al x An x L) 212 x 239 x 192 mm  
Peso con batería: 2,4 kg  
Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion  
Aplicación: Nivelación en general

Simple y fiable, láser con una sola tecla con el cual no hay posibilidad de error.

Excelente funcionamiento con todos los receptores Leica Rod Eye – amplíe su alcance de trabajo con el Rod Eye 140 Classic y el Rod Eye 160 Digital.

Incluye:

- Batería Li-ion 4,8Ah
- Cargador
- Receptor Rod Eye RE120
- Maletín de transporte

### Características

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si