



## Nivel láser giratorio Rugby 610

**Artículo:** 6011149  
**EAN-13:** 7640110696958  
**URL:** [at.com.es/p/1194764](http://at.com.es/p/1194764)  
**Marca:** Leica Geosystems



### Datos técnicos

Funcionalidad: Autonivelación horizontal, láser de una tecla  
Tipo de producto: Construcción general  
Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 1 / 635 nm  
Precisión de autonivelación:  $\pm 2.2$  mm a 30 m  
Rango de autonivelación:  $\pm 5^\circ$   
Rotación - RPS: 10 rps  
Rango(diámetro) – RE120: 800 m  
Rango (diámetro) – RE140/160: 1.100 m  
Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas  
Temperatura de funcionamiento:  $-10^\circ\text{C}$  a  $+50^\circ\text{C}$   
Sellado: IP67  
Dimensiones del láser: (Al  $\times$  An  $\times$  L) 212  $\times$  239  $\times$  192 mm  
Peso con batería: 2,4 kg  
Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion  
Aplicación: Nivelación en general

Simple y fiable, láser con una sola tecla con el cual no hay posibilidad de error.

Excelente funcionamiento con todos los receptores Leica Rod Eye – amplíe su alcance de trabajo con el Rod Eye 140 Classic y el Rod Eye 160 Digital.

#### Incluye:

- Batería Li-ion 4,8Ah
- Cargador
- Receptor Rod Eye RE120
- Maletín de transporte

### Características

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|

---

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

---

## Datos packaging

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido           | 1,00        |
| Unidad de contenido             | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,40        |
| Presentación                    | Caja cartón |

---

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 9015301000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

---

## Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m  
y 2 secciones TN20K  
[at.com.es/p/1019784](http://at.com.es/p/1019784)



Trípode de aluminio con  
abrazadera CTP104  
[at.com.es/p/1019787](http://at.com.es/p/1019787)



Medidor láser Disto D1  
[at.com.es/p/1019791](http://at.com.es/p/1019791)



Mira telescópica de  
aluminio de 5 m y 5  
secciones TN15  
[at.com.es/p/1019838](http://at.com.es/p/1019838)



Trípode de aluminio para  
exterior con tornillo de  
fijación 5/8" CT160  
[at.com.es/p/1019841](http://at.com.es/p/1019841)