



Nivel láser giratorio Rugby 640

Artículo: 6011481

EAN-13: 7640110696781

URL: at.com.es/p/1194765

Marca: Leica Geosystems



7640110696781

Datos técnicos

Funcionalidad: Autonivelación horizontal, vertical, 90° y pendiente manual en ambos ejes

Tipo de producto: Multipropósito / H.V.

Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 1 / 635 nm

Plomada cenital: SI

Precisión de autonivelación: ± 2.2 mm a 30 m

Rango de autonivelación: $\pm 5^\circ$

Rotación - RPS: 0, 2, 5, 10 rps

Escaneo - grados: 10°, 45°, 90°

Scan90: SI

Plomada abajo: SI

Modo de suspensión: SI

Rango(diámetro) – RE120: 500 m

Rango (diámetro) – RE140/160: 600 m

Rango (diámetro) – RC400 mando distancia: 200 m

Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C

Sellado: IP67

Dimensiones del láser (Al x An x L): 212 x 239 x 192 mm

Peso con batería: 2,6 kg

Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion

Aplicación: Construcciones en interiores, diseños, paredes y techos. Alineaciones de estructuras verticales, escuadras, etc. Inclinación manual 2 ejes.

Se ajusta a cualquier aplicación de nivelación interior y exterior, alineación y determinación de ángulos rectos.

Escaneo 90° – facilita la configuración al mover rápidamente el rayo a la izquierda o a la derecha.

Modo rayo abajo – dirección de plomada abajo automática y precisa para la alineación sobre un punto de referencia.

Modo sleep – prolonga la duración de la batería y deja al Leica Rugby en modo sleep sin afectar su trabajo.

Incluye:

- Batería Li-ion 4,8Ah
- Cargador
- Receptor Rod Eye RE120
- Mando a distancia RC400
- Diana magnética
- Maletín de transporte

Características

Certificaciones

Garantía	3
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m y
2 secciones TN20K
at.com.es/p/1019784



Trípode de aluminio con
abrazadera CTP104
at.com.es/p/1019787



Medidor láser Disto D1
at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas y
puntos Lino L2P5
at.com.es/p/1019807



Receptor universal con
carcasa IP65 Lino RGR 200
para nivel láser de líneas y
puntos
at.com.es/p/1019809