

7640110696781

Nivel láser giratorio Rugby 640

Artículo: 6011481
EAN-13: 7640110696781
URL: at.com.es/p/1194765
Marca: Leica Geosystems

Datos técnicos
Funcionalidad: Autonivelación horizontal, vertical, 90° y pendiente manual en ambos ejes
Tipo de producto: Multipropósito / H.V.
Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 1 / 635 nm
Plomada cenital: SI
Precisión de autonivelación: ±2.2 mm a 30 m
Rango de autonivelación: ± 5°
Rotación - RPS: 0, 2, 5, 10 rps
Escaneo - grados: 10°, 45°, 90°
Scan90: SI
Plomada abajo: SI
Modo de suspensión: SI
Rango(diámetro) – RE120: 500 m
Rango (diámetro) – RE140/160: 600 m
Rango (diámetro) – RC400 mando distancia: 200 m
Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C
Sellado: IP67
Dimensiones del láser (Al × An × L): 212 × 239 × 192 mm
Peso con batería: 2,6 kg
Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion
Aplicación: Construcciones en interiores, diseños, paredes y techos. Alineaciones de estructuras verticales, escuadras, etc. Inclinación manual 2 ejes.

Se ajusta a cualquier aplicación de nivelación interior y exterior, alineación y determinación de ángulos rectos.

Escaneo 90° – facilita la configuración al mover rápidamente el rayo a la izquierda o a la derecha.

Modo rayo abajo – dirección de plomada abajo automática y precisa para la alineación sobre un punto de referencia.

Modo sleep – prolonga la duración de la batería y deja al Leica Rugby en modo sleep sin afectar su trabajo.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Incluye:
· Batería Li-ion 4,8Ah
· Cargador
· Receptor Rod Eye RE120
· Mando a distancia RC400
· Diana magnética
· Maletín de transporte

Características

Certificaciones

Garantia	3

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m y 2 secciones TN20K

at.com.es/p/1019784



Trípode de aluminio con abrazadera CTP104

at.com.es/p/1019787



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807



Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos

at.com.es/p/1019809

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com