



## Nivel láser giratorio Rugby CLA Basic + Actualización CLX500

**Artículo:** 6016029  
**EAN-13:** 7640180530053  
**URL:** [at.com.es/p/1194767](http://at.com.es/p/1194767)  
**Marca:** Leica Geosystems



7640180530053

Los primeros láseres ACTUALIZABLES: Fabricados para adaptarse. Leica Rugby CLA - Cubre las necesidades de todas las aplicaciones. La máxima flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del trabajo constituyen dos características vitales para sus proyectos. Con Leica Rugby CLA puedes actualizar su láser para adaptarlo a sus necesidades de aplicación. Usted pagará por las funcionalidades que necesite para hacer su trabajo sin pagar por las características adicionales que no vaya a usar. Con servicios profesionales adicionales como reparación y calibrado, puede asegurar el rendimiento de su láser durante muchos años.

NOTA: NO INCLUYE RECEPTOR

### Datos técnicos:

Tipo de láser: Pendiente horizontal y vertical manual en dos ejes

Inclinación en ejes X/Y: 8%

Precisión de autonivelación:  $\pm 1.5$  mm a 30 m

Rango de autonivelación:  $\pm 6^\circ$

Rango de trabajo con Combo, RE 140/160: 1350 m de diámetro

Alcance del control remoto: 600 m de diámetro

Clase de láser: 1

Norma medioambiental: IP68/MIL-STD-810G

Temperatura de funcionamiento: Desde  $-20^\circ\text{C}$  hasta  $+50^\circ\text{C}$

Velocidad de rotación: 0, 2, 5, 10, 15, 20 RPS (con actualizaciones)

Batería: Ion de Litio

Tiempo de funcionamiento de la batería: Hasta 50h

Carga de baterías: 5 h (carga completa) - 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento

Dimensiones: (Al x An x L) 230x296x212 mm

Peso con pilas: 3,9 kg

Aplicación: Tabla de replanteo. Alineación de encofrado. Placas de yeso laminado y techos suspendidos.

- El nivel ideal para la alineación de encofrados, tabla de replanteo y colocación de placas de yeso laminado y techos suspendidos.
- Regule o capture la inclinación en ambos ejes en planos horizontal o vertical de manera manual.

Incluye:

- Batería Li-Ion
- Cargador

**RECOMENDACIÓN**

Es aconsejable utilizar el receptor/mando a distancia CLC COMBO

**Características**

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si