



Óculos de proteção EVO alta visibilidade com hastes cinzentas

Artigo: EVOYGR

EAN-13: 8051773671289

URL: at.com.es/p/1226264

Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e resistência ao impacto de alta massa.
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Armação ergonómica e totalmente envolvente em policarbonato.
- Certificados por SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Óculos de proteção ocular com lente amarela e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e resistência ao impacto de alta massa, proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. O seu design ergonómico e totalmente envolvente está orientado para uma utilização profissional prolongada.

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT); além disso, resistência ao impacto de alta massa, testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação HMT).
- Código do filtro: UL1,2.
- Marcação da lente: JDM UL1,2 CT HMT 1 CE.
- Lente: de cor amarela, em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento de superfície antiembaciante e antirrisco, indicada para utilização em interior e/ou exterior em condições de fraca luminosidade, como nevoeiro ou neve.
- Marcação da armação: 16321 JDM CT HMT 1-M CE.
- Armação: com hastes de policarbonato bicolor preto e cinzento, terminais de borracha termoplástica e design extremamente envolvente.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Certificado n.º 0598/PPE/26/1775 Issue 1, emitido por SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Aplicações recomendadas:

- Construção e obras públicas.
- Indústria em geral.
- Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e trabalho da madeira).
- Saúde.
- Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a regulamentação aplicável, em Motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, lazer.

Manutenção:

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.
- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.

**Características**

Tipo de óculos	Segurança; Solar/ Lazer/ Desporto
Tipo de lente	Alta Visibilidade
Haste ajustável	Não
Espuma amovível	Não
Utilização	Pouca visibilidade
Cor da armação	Preto/ Cinzento
Ponte nasal macia	Não
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Sim
Extra leve	Não
Apto para temperaturas extremas	Sim
Lentes intercambiáveis	Não

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	5,00
Largura do artigo (cm)	14,00
Altura do artigo (cm)	5,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	5,00
Produto embalado: largura (cm)	11,50
Produto embalado: altura (cm)	27,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671289
Unidades contidas numa embalagem	12
Unidade de preparação - peso (kg)	0,60
Unidade de preparação - comprimento (cm)	33,00
Unidade de preparação - largura (cm)	16,00
Unidade de preparação - altura (cm)	9,50
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes EPI II DOUBLE

at.com.es/p/1018618



Óculos de proteção transparentes com banda elástica EPI II ORSO

at.com.es/p/1019700



Óculos de proteção transparentes de hastes cinzentas EPI II EVO

at.com.es/p/1226260



Óculos de proteção transparentes de hastes verdes EPI II EVO

at.com.es/p/1226262



Óculos de proteção solares industriais EPI II EVO

at.com.es/p/1226263