

9002719042808

Nível laser linha 360º com óculos e montagem na parede Plano 3D Green Professional

Artigo: PLANO3DGREENPRO
EAN-13: 9002719042808
URL: at.com.es/p/1287213
Marca: Sola

- Uso universal graças a duas linhas verticais de 360° e uma linha de laser horizontal de 360°.
- Linhas de laser facilmente visíveis e comutáveis ??individualmente.
- Função de inclinação comutável.
- Função de pulso comutável para usar o receptor REC LGD0 opcional em condições de pouca visibilidade.
- Compacto, leve, manejável.

Nível de laser de linha verde horizontal e vertical de 360°. O PLANO 3D GREEN é a melhor opção para um alinhamento preciso em ambientes. Graças às linhas comutáveis ??individualmente, pode ser usado para uma ampla gama de aplicações. Linhas de laser REAL GREEN nítidas e de alta qualidade garantem a melhor visibilidade com precisão absoluta. Equipado com potentes baterias de íons de lítio, o PLANO 3D GREEN também se destaca por sua longa vida útil.
APLICAÇÃO: Basta colocá-lo e ligá-lo, e o PLANO 3D GREEN projetará três linhas de laser verdes precisas de 360° na sala. As linhas de laser podem ser ligadas individualmente com o apertar de um botão, facilitando uma ampla gama de aplicações. O PLANO 3D GREEN torna o trabalho a seco e interior não só mais preciso, mas também mais eficiente e confortável. Com a ajuda da cruzeta de piso e teto, é possível realizar uma instalação vertical precisa, bem como transferir convenientemente marcações ou medições, por exemplo, para instalar pontos de luz ou painéis de teto. Os pontos de interseção das linhas de laser criam ângulos exatos de 90° para ladrilhos, montagem de móveis ou até trabalhos de instalação.
FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO: O pêndulo desbloqueia quando é ligado e nivela-se automaticamente. Desigualdades de até ±3° são automaticamente compensadas com uma precisão de ±0,3 mm/m. Ao ativar a função de inclinação, o PLANO 3D GREEN também pode ser utilizado para trabalhos com inclinação, como a instalação de guarda-corpos de escadas.
MODO DE IMPULSO PARA TRABALHO COM RECEPTOR MANUAL: Em trabalhos a grandes distâncias ou em condições ambientais desfavoráveis, recomenda-se a utilização de um recetor manual REC LGD0. Em combinação com o modo de pulso de laser, as linhas de laser verdes ficarão visíveis no receptor de mão ou um sinal acústico será emitido.
TECNOLOGIA REAL GREEN: tecnologia REAL GREEN significa que os dispositivos a laser SOLA são equipados com diodos verdes verdadeiros que geram luz laser verde diretamente e sem perda. Assim, as linhas do laser são visivelmente mais brilhantes e têm maior contraste, tornando-as ideais para fazer medições precisas. As linhas de laser verde têm uma dispersão significativamente menor, produzindo linhas de maior qualidade e muito mais atraentes.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
· Máxima precisão graças ao nivelamento automático com uma precisão de 0,3 mm/m numa gama de ±3°.
· Você pode alternar individualmente duas linhas de laser verticais de 360° e uma linha de laser horizontal de 360°, garantindo total flexibilidade para uma ampla variedade de aplicações.
· Graças à tecnologia de laser REAL GREEN, as linhas são especialmente brilhantes, nítidas e fáceis de ver.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Nível de laser de linha Plano 3D Green Professional

· Função de inclinação comutável.
· Função de pulso comutável para uso com o receptor REC LGD0 opcional em condições de pouca visibilidade.
· Suas baterias de íons de lítio recarregáveis ??de alto desempenho oferecem até 8 horas de autonomia e uma fonte de alimentação flexível e econômica.
· Compacto e manejável, com apenas três botões de controle, pode ser utilizado de forma intuitiva e com uma só mão.
ACESSÓRIOS INCLUSOS:
· Maleta Profiset PLANO 3D GREEN
18650 baterias
· Carregador
Óculos verde LB GREEN
Suporte de parede magnético WH 5/8"
Adaptador de bateria PLANO 3D GREEN

Características

Precisão de nivelamento (mm/m)	±0,30mm/m
Faixa de autonivelamento (°)	±3
Alcance sem receptor (m)	30
Alcance com o receptor (m)	80
Temperatura de operação (°C)	-10°C a +50°C
Tipo de fio	1/4" + 5/8"
Aula de proteção	IP54
Fonte de energia	2 x 3,6 V (18650) baterias Li-Ion (2 x 3450 mAh)
Autonomia (h)	8

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	5,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Produtos relacionados



Cortador de segurança com retração semiautomática da lâmina SK-4

at.com.es/p/1017529



Nível de bolha de alumínio BIG X

at.com.es/p/1018319



Lâminas cortáveis ??de 18mm

at.com.es/p/1018866



WAVE Óculos de sol polarizados

at.com.es/p/1019541



Lápis de duas pontas vermelho e azul Classic Double 559 em caixa de autovenda

at.com.es/p/1183647

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com