

7340093627115

Bota de seguridad S3 Nautilus talla 40

SG61002 Bota de seguridad S3 Nautilus

Artículo	SG6100240
EAN-13	7340093627115
Marca	Solid Gear
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1318234

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel certificada por LWG (Leather Working Group).
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Nautilus", con empeine de **Piel certificada por LWG (Leather Working Group)** y forro de malla. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).

Características técnicas:
· Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
· Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
· Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
· Empeine: Piel certificada por LWG (Leather Working Group).
· Forro de malla.
· Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
· Entresuela: PU inyectado.
· Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable.
· Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
· Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
· Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.

Características

Talla	40
Cierre	BOA®
Tipo	Bota de seguridad de media caña
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	Sí

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,32

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,47
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6403911390
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO