

## Sandalia de seguridad S1P Atlantic talla 36



7340093621663

**Artículo:** SG6100336  
**EAN-13:** 7340093621663  
**URL:** [at.com.es/p/1318235](http://at.com.es/p/1318235)  
**Marca:** Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
- Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.

Es una sandalia de seguridad S1P "Atlantic", con empeine de **piel certificada por LWG (Leather Working Group)** con refuerzos de TPU y un diseño liso, sin costuras innecesarias. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La entresuela es de **PU inyectado**, combinada con una fina suela exterior de caucho antideslizante y resistente al aceite, lo que da como resultado un calzado ligero y duradero. El **sistema de cierre BOA® Fit System** ofrece un ajuste preciso y permite calzarse y descalzarse de forma rápida y sin esfuerzo. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), y resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO). Función ESD (disipación electrostática) según la norma BS EN IEC 61340-4-3:2018.

### Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
- Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela de PU inyectado.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.
- Sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales cálidos o con riesgo de perforación de la suela, donde se valora la ventilación de una sandalia frente a un zapato cerrado.

## Características

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Talla                              | 36                     |
| Cierre                             | BOA®                   |
| Tipo                               | Zapatilla de seguridad |
| Libre de metales (Sí/No)           | No                     |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                     |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                     |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                     |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                     |
| Resistente al agua (Sí/No)         | No                     |
| Impermeable (Sí/No)                | No                     |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                     |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | Sí                     |

## Certificaciones

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Garantía      | 0                               |
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,23 |
|--------------------|------|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,38        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 36,50       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,00       |
| Presentación                     | Caja cartón |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6403999390 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

Productos relacionados



Destornillador aislado  
Modul Pozidriv MAXX  
VDE

[at.com.es/p/1017305](https://at.com.es/p/1017305)



Juegos de  
destornilladores aislados  
PRO VDE

[at.com.es/p/1017342](https://at.com.es/p/1017342)



Hacha DIN 5131 B –  
7294 B con mango de  
madera de hickory

[at.com.es/p/1019620](https://at.com.es/p/1019620)



Puntas Torx de  
seguridad de 25 mm en  
cajita de plástico

[at.com.es/p/1019713](https://at.com.es/p/1019713)



Destornillador aislado  
Phillips Modul con varilla  
reducida MAXX VDE Slim

[at.com.es/p/1153651](https://at.com.es/p/1153651)