

Sandalia de seguridad S1P Atlantic talla 41

Artículo: SG6100341
EAN-13: 7340093621717
URL: at.com.es/p/1318235
Marca: Solid Gear



- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
- Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.

Es una sandalia de seguridad S1P "Atlantic", con empeine de **piel certificada por LWG (Leather Working Group)** con refuerzos de TPU y un diseño liso, sin costuras innecesarias. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La entresuela es de **PU inyectado**, combinada con una fina suela exterior de caucho antideslizante y resistente al aceite, lo que da como resultado un calzado ligero y duradero. El **sistema de cierre BOA® Fit System** ofrece un ajuste preciso y permite calzarse y descalzarse de forma rápida y sin esfuerzo. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), y resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO). Función ESD (disipación electrostática) según la norma BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
- Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela de PU inyectado.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.
- Sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales cálidos o con riesgo de perforación de la suela, donde se valora la ventilación de una sandalia frente a un zapato cerrado.

Características

Talla	41
Cierre	BOA®
Tipo	Zapatilla de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	No
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	Sí

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,12
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,27
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6403999390
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Destornillador aislado
Modul Pozidriv MAXX
VDE
at.com.es/p/1017305



Juegos de
destornilladores aislados
PRO VDE
at.com.es/p/1017342



Hacha DIN 5131 B –
7294 B con mango de
madera de hickory
at.com.es/p/1019620



Puntas Torx de
seguridad de 25 mm en
cajita de plástico
at.com.es/p/1019713



Destornillador aislado
Phillips Modul con varilla
reducida MAXX VDE Slim
at.com.es/p/1153651