

7340093621724

# Sandalia de seguridad S1P Atlantic talla 42

SG61003 Sandalia de seguridad S1P Atlantic

| | |
|---|---|
| Artículo | SG6100342 |
| EAN-13 | 7340093621724 |
| Marca | Solid Gear |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1318235 |

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
- Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.

Es una sandalia de seguridad S1P "Atlantic", con empeine de **piel certificada por LWG (Leather Working Group)** con refuerzos de TPU y un diseño liso, sin costuras innecesarias. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La entresuela es de **PU inyectado**, combinada con una fina suela exterior de caucho antideslizante y resistente al aceite, lo que da como resultado un calzado ligero y duradero. El **sistema de cierre BOA® Fit System** ofrece un ajuste preciso y permite calzarse y descalzarse de forma rápida y sin esfuerzo. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), y resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO). Función ESD (disipación electrostática) según la norma BS EN IEC 61340-4-3:2018.

**Características técnicas:**
· Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
· Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
· Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
· Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
· Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.
· Suela exterior: caucho antideslizante y resistente al aceite.
· Entresuela de PU inyectado.
· Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.
· Sistema de cierre BOA® Fit System.
· Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
· Horma ancha.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Entornos industriales y profesionales cálidos o con riesgo de perforación de la suela, donde se valora la ventilación de una sandalia frente a un zapato cerrado.

## Características

| | |
|---|---|
| Talla | 42 |
| Cierre | BOA® |
| Tipo | Zapatilla de seguridad |
| Libre de metales (Sí/No) | No |

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

| | |
|---|---|
| Puntera antiaplastamiento (Sí/No) | Sí |
| Suela antiperforación (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al calor (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí |
| Resistente al agua (Sí/No) | No |
| Impermeable (Sí/No) | No |
| Forro de invierno (Sí/No) | No |
| Empeine ventilado (Sí/No) | Sí |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 1,12 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,27 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 36,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,00 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Intrastat | 6403999390 |
| Disponible en dropshipping | No |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO |