

7340093621748

Sandalia de seguridad S1P Atlantic talla 44

SG61003 Sandalia de seguridad S1P Atlantic

Artículo	SG6100344
EAN-13	7340093621748
Marca	Solid Gear
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1318235

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
- Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.

Es una sandalia de seguridad S1P "Atlantic", con empeine de **piel certificada por LWG (Leather Working Group)** con refuerzos de TPU y un diseño liso, sin costuras innecesarias. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La entresuela es de **PU inyectado**, combinada con una fina suela exterior de caucho antideslizante y resistente al aceite, lo que da como resultado un calzado ligero y duradero. El **sistema de cierre BOA® Fit System** ofrece un ajuste preciso y permite calzarse y descalzarse de forma rápida y sin esfuerzo. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), y resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO). Función ESD (disipación electrostática) según la norma BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Características técnicas:
· Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
· Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
· Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
· Función ESD (disipación electrostática) según BS EN IEC 61340-4-3:2018.
· Empeine: piel certificada por LWG con refuerzos de TPU.
· Suela exterior: caucho antideslizante y resistente al aceite.
· Entresuela de PU inyectado.
· Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.
· Sistema de cierre BOA® Fit System.
· Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
· Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Entornos industriales y profesionales cálidos o con riesgo de perforación de la suela, donde se valora la ventilación de una sandalia frente a un zapato cerrado.

Características

Talla	44
Cierre	BOA®
Tipo	Zapatilla de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	No

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	No
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	Sí

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,12

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,27
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6403999390
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO