



7340093624916

Bota de seguridad S3 alta con forro polar Shore talla 44

Artículo: SG6100444

EAN-13: 7340093624916

URL: at.com.es/p/1318236

Marca: Solid Gear

- BOA® Fit System para ajuste rápido, preciso y sin esfuerzo.
- Puntera de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación, 100% metal free.
- Amortiguación superior gracias a entresuela de PU inyectado.
- Protección completa: S3, SRC, HRO y CI con certificación ESD.
- Confort térmico y transpirabilidad gracias a microfibra ligera y forro polar técnico.

La bota de seguridad Solid Gear SHORE combina máxima transpirabilidad y amortiguación en un diseño ligero y resistente, ideal para trabajos exigentes en construcción e industria.

Su corte de microfibra reforzada con TPU aporta ligereza y durabilidad, mientras que el forro interior de poliéster técnico tipo polar mejora el confort térmico. Incorpora BOA® Fit System para un ajuste rápido, preciso y sin esfuerzo, así como puntera no metálica de fibra de vidrio y plantilla antiperforación blanda.

La entresuela de PU inyectado de alta amortiguación junto con una suela de caucho fina, antideslizante y resistente a aceites ofrece máxima seguridad y comodidad. Además, cuenta con función ESD, cumpliendo con la normativa EN 61340-4-3:2002.

Características técnicas:

- Tipo: Bota de seguridad de media caña
- Material del corte: Microfibra con refuerzos de TPU
- Forro interior: Poliéster técnico tipo polar (fleece)
- Entresuela: Poliuretano (PU) inyectado de alta amortiguación
- Suela: Caucho antideslizante, resistente a aceites y al calor (HRO)
- Plantilla interior: PU transpirable con tejido superior absorbente de humedad
- Puntera: Fibra de vidrio (metal free)
- Plantilla antiperforación: Textil blanda (metal free)
- Sistema de ajuste: BOA® Fit System
- Normativa de seguridad: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI
- Función ESD: según EN 61340-4-3:2002

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos en construcción, obra civil y reformas
- Industria pesada y ligera, montaje y mantenimiento
- Entornos con bajas temperaturas o frío moderado (forro tipo polar)
- Situaciones que requieran ajuste rápido y seguro mediante BOA® Fit
- Zonas con riesgo de descargas electrostáticas (función ESD)

Características

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Talla | 44 |
| Cierre | BOA® |
| Tipo | Bota de seguridad de caña alta |
| Libre de metales (Sí/No) | No |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No) | Sí |
| Suela antiperforación (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al calor (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí |
| Resistente al agua (Sí/No) | Sí |
| Impermeable (Sí/No) | No |
| Forro de invierno (Sí/No) | No |
| Empeine ventilado (Sí/No) | No |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Certificacion | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI |
|---------------|------------------------------------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,05 |
|--------------------|------|

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 36,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 40,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,00 |
| Presentación | Caja cartón |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Intrastat | 6404199000 |
| Disponible en dropshipping | no |