

Bota de seguridad S3 media caña Reckon talla 38



Artículo: SG6100538
EAN-13: 7340093624336
URL: at.com.es/p/1318237
Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Microfibra con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Reckon", con empeine de **Microfibra con refuerzos de TPU**. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable con capa superior que absorbe la humedad. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Empeine: Microfibra con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela: PU inyectado.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable con capa superior que absorbe la humedad.
- Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.

Características

Talla	38
Cierre	BOA®
Tipo	Bota de seguridad de media caña
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,37
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,52
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



6341 Pantalones largos de trabajo
elásticos AllroundWork Slim Fit
color gris acero/ negro
at.com.es/p/1158251



6341 Pantalones largos de trabajo
elásticos AllroundWork Slim Fit
color azul marino/ negro
at.com.es/p/1158252



6143 Pantalones cortos de trabajo
elásticos Slim Fit AllroundWork
gris acero/ negro
at.com.es/p/1158281